

Datenblatt

Bottle

Details zum Produkt

Gesamthöhe	600 cm
Packmaß LxBxH	100x140x90 cm
Gewicht	39 kg
Aufbau/Abbau	innerhalb 5 Minuten
Produktionszeit	ca. 3 Wochen ab Freigabe
Bedruckung	Sublimationsdruck (im Preis inbegriffen)

Stoffeigenschaften

Oxford 500D

Wassersäule (DIN EN 20811)	1.600 mm
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02)	Blaumaßstab 4,5-6,5 (von max. 8)
Brandschutzklasse (DIN EN 13501-1:2018)	B - s1, d0 (schwer entflammbar)



Ihre Benefits

- 5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler
- 2 Jahre Garantie auf den Motor
- Hochqualitative Materialien
- Made in Europe



220 V Dauergebläse

Eine herkömmliche Steckdose reicht dafür aus.



Befestigung

- Für die Befestigung mit Abspannseilen und Heringen hat das Produkt Laschen mit Ösen.
- Beachten Sie, dass Sie das Produkt auf angemessenem, solidem Untergrund aufstellen. Die Heringe müssen fest im Boden verankert werden.
- Falls der Boden zu locker ist (Sand, Schotter o. Ä.) und keine Heringe angebracht werden können, müssen pro Befestigungspunkt 160 kg Gewichte angebracht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei bis zu maximal 38 km/h.