



Scheda tecnica

Kokon

Dettagli del prodotto

| | |
|--------------------------------------|---|
| Altezza utile | 310 cm |
| Altezza totale | 475 cm |
| Area coperta | 630x495 cm |
| Dimensioni della confezione LxLxH | 100x140x90 cm |
| Peso | 91 kg |
| Montaggio/smontaggio | massimo 5 minuti |
| Tempo di produzione | ca. 3 settimane dalla conferma |
| Stampa | Stampa a sublimazione all'esterno (inclusa nel prezzo) |

Proprietà del tessuto

Colonna d'acqua
(DIN EN 20811)

Resistenza alla luce
(DIN EN ISO 105-B02)

Classificazione di
resistenza al fuoco
(DIN EN 13501-1:2018)

Made in Europe



Oxford 500D

1.600 mm

Scala dei blu 4,5-6,5
(su massimo 8)

B - s1, d0
(non infiammabile)

I tuoi vantaggi

- Garanzia del produttore di 5 anni sui difetti del materiale e di produzione della struttura in alluminio.
- 2 anni di garanzia sul motore
- Materiali di alta qualità



Pompa continua a 220 V

A tale scopo è sufficiente una presa di corrente convenzionale.



Fissaggio

- Il prodotto è dotato di appositi occhielli per il fissaggio tramite cinghie e picchetti.
- Assicurarsi di posizionare il prodotto su una superficie adeguata e solida. I picchetti devono essere saldamente ancorati al terreno.
- Se il terreno è troppo morbido (sabbia, ghiaia o simili) e non è possibile fissare i picchetti, è necessario fissare pesi da 160 kg per ogni punto di fissaggio.
- Utilizzare il prodotto solo con venti fino a un massimo di 38 km/h.

