



Scheda tecnica
Tripod



Pompa continua a 220 V

A tale scopo è sufficiente una presa di corrente convenzionale.



Dettagli del prodotto

Altezza utile	240 cm
Altezza totale	390 cm
Area coperta	610x535 cm
Dimensioni della confezione LxLxH	100x140x90 cm
Peso	65 kg
Montaggio/smontaggio	massimo 5 minuti
Tempo di produzione	ca. 3 settimane dalla conferma
Stampa	Stampa a sublimazione all'esterno (inclusa nel prezzo)

Proprietà del tessuto

	Oxford 500D
Colonna d'acqua (DIN EN 20811)	1.600 mm
Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02)	Scala dei blu 4,5-6,5 (su massimo 8)
Classificazione di resistenza al fuoco (DIN EN 13501-1:2018)	B - s1, d0 (non infiammabile)

I tuoi vantaggi

- Garanzia del produttore di 5 anni sui difetti del materiale e di produzione della struttura in alluminio.
- 2 anni di garanzia sul motore
- Materiali di alta qualità

Fissaggio

- Il prodotto è dotato di appositi occhielli per il fissaggio tramite cinghie e picchetti.
- Assicurarsi di posizionare il prodotto su una superficie adeguata e solida. I picchetti devono essere saldamente ancorati al terreno.
- Se il terreno è troppo morbido (sabbia, ghiaia o simili) e non è possibile fissare i picchetti, è necessario fissare pesi da 160 kg per ogni punto di fissaggio.
- Utilizzare il prodotto solo con venti fino a un massimo di 38 km/h.

